

## DINITROL 582

Специальный очиститель

### Свойства:

DINITROL 582 – быстро сохнущий очиститель для очистки различных поверхностей перед применением полиуретановых клеев или герметиков. При помощи DINITROL 582 легко удаляется пыль, грязь, отпечатки пальцев или жировые загрязнения (силикон), которые часто вызывают проблемы с адгезией при склеивании и герметизации.

### Способ применения:

Увлажнённой DINITROL 582 ветошью протереть склеиваемые или герметизируемые поверхности. Через 1-2 мин. тщательно вытереть их чистой, сухой ветошью. Следующую операцию (см. клеевую технологию DINOL) можно выполнять только после полного высыхания очистителя.

### Технические характеристики:

Цвет	бесцветная, прозрачная жидкость
Плотность	0,72 гр./мл.
Запах	бензина
Точка вспышки	- 12 <sup>0</sup> С
Точка закипания	+80 <sup>0</sup> С
Плотность	0,744 г/см <sup>3</sup>
Хранение	в сухом прохладном месте.
Состав:	на основе нефти обработанной водородом
Тара:	1 л., 5 л.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH  
Pyrmonter Str. 76  
D-32676 Lügde  
Telefon:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0  
Telefax:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60  
E-Mail:  
service@dinol.com